

产品材质及基本参数 (Material & Parameter)	
产品型号 Item No.	XT30U-F
接触电阻 CR	0.70mΩ
颜色 COLOR	
额定电压	DC 500V
金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated
额定电流 RC	15A
绝缘材质 Plastic Material	PA
瞬时电流 MC	30A
阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0
推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY
推荐线规 Cable SPEC.	18AWG
安规认证 CERTIFICATION	CE/UL
工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

  

客户图纸 (Drawing)	
	<p>产品型号 (Item No) XT30U-F</p> <p>专利号 (Patent) 201630055144.7</p>

产品材质及基本参数 (Material & Parameter)	
产品型号 Item No.	XT30U-M
接触电阻 CR	0.70mΩ
颜色 COLOR	
额定电压	DC 500V
金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated
额定电流 RC	15A
绝缘材质 Plastic Material	PA
瞬时电流 MC	30A
阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0
推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
推荐应用 Recommend USE	控制器 CONTROLLER
推荐线规 Cable SPEC.	18AWG
安规认证 CERTIFICATION	CE/UL
工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

  

客户图纸 (Drawing)	
	<p>产品型号 (Item No) XT30U-M</p> <p>专利号 (Patent) 201630055143.2</p>

产品材质及基本参数 (Material & Parameter)	
产品型号 Item No.	XT30UPB-F
接触电阻 CR	0.65mΩ
颜色 COLOR	
额定电压	DC 500V
金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated
额定电流 RC	15A
绝缘材质 Plastic Material	PA
瞬时电流 MC	30A
阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0
推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
推荐应用 Recommend USE	电池 BATTERY
推荐线规 Cable SPEC.	PCB
安规认证 CERTIFICATION	CE/UL
工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

  

客户图纸 (Drawing)	
	<p>产品型号 (Item No) XT30UPB-F</p> <p>专利号 (Patent) 201630055132.4</p>

产品材质及基本参数 (Material & Parameter)	
产品型号 Item No.	XT30UPB-M
接触电阻 CR	0.65mΩ
颜色 COLOR	
额定电压	DC 500V
金属材质 Metal Material	铜镀金 Brass Gold Plated
额定电流 RC	15A
绝缘材质 Plastic Material	PA
瞬时电流 MC	30A
阻燃等级 FR LEVEL	UL94 V0
推荐使用次数 USE TIMES	1000 TIMES
推荐应用 Recommend USE	控制器/充电器 CONTROLLER/ CHARGER
推荐线规 Cable SPEC.	PCB
安规认证 CERTIFICATION	CE/UL
工作温度 TEMPERATURE	-20°C to 120°C

  

客户图纸 (Drawing)	
	<p>产品型号 (Item No) XT30UPB-M</p> <p>专利号 (Patent) 201630055129.2</p>